

ENTRETIEN

Le fini industriel appliqué sur les produits que couvre cette garantie, vous offrira beaucoup d'années de service, sans que vous ayez besoin de repeindre. Des particules microscopiques de pigments sous forme de poudre légère se détacheront peu à peu du fini, comme tout autre enduit de type organique. Ce phénomène naturel, qu'on appelle "farinage", n'est pas nuisible et il aide même à prolonger la durée du fini pendant de nombreuses années.

Nettoyage

Comme pour toute autre surface extérieure, la saleté logée dans l'air s'accumule et le fini devrait, de temps en temps, être nettoyé de la façon décrite ci-dessous. Dans les endroits où il y a une concentration de polluants élevée ou un surplus de saleté dans l'air, il faudra laver le fini plus souvent. Après le nettoyage, rincer à fond avec de l'eau claire.

Nettoyage général

La saleté normale provenant de l'air peut être enlevée au moyen d'un boyau d'arrosage et d'une brosse souple semblable à celle qu'on utilise pour laver les automobiles.

Surplus de saleté dans l'air ou degré de pollution élevé

L'application d'un détergent ménager régulier (par exemple, 1/3 tasse de savon doux dans 1 gallon d'eau chaude) avec une brosse souple ou un linge enlèvera ce surplus de saleté.

* **ATTENTION** : Une application démesurée de ces produits concentrés tels que les poudres à récurer, les solvants ou les décapants (pour peinture) pourrait endommager le fini de la peinture. Suivez toujours les avertissements et les directives du fabricant tels qu'ils sont indiqués sur le produit. De plus, il est important que le nettoyage ne soit pas fait au soleil. Il est donc plus approprié de le faire lors d'une période nuageuse

MERCI D'AVOIR CHOISI DÉCO-RAMPE.